


Specyfikacja modelu :

- wersja biała, oparcie siatka
- BR-PAD-STEP-TPU - Nakładka do podłokietnika miękka
- BR-STEP - Podłokietnik regulowany (bez nakładki)
- BS-KAISHA-NY 680 - Podstawa nylon
- MS-APROM-SY - Mechanizm synchro



Wymiary całkowite (mm)		Od	Do	Zakres	
Wysokość całkowita (wersja z zagłówkiem)	A	1215	1480		
Wysokość całkowita (wersja bez zagłówka)	A	1010	1215		
Szerokość całkowita	B	680			
Głębokość całkowita	C	570			
Szerokość oparcia	D	465			
Szerokość siedziska	E	520			
Wysokość do wierzchu siedziska	F	445	575	F1	130
Wysokość oparcia od wierzchu siedziska	G	565	640	G1	75
Głębokość siedziska (liczona od podparcia lędźwiowego)	H	435		H1	
Głębokość siedziska (liczona jako wymiar samego siedziska)	H3	475			
Wysokość zagłówka	J	205	265	J1	60
Wysokość podłokietników od wierzchu siedziska	L	205	270	L1	65
Szerokość nakładki podłokietnika	M	85			
Przesuw nakładek na boki (w jedną stronę jednego podł.)	M2				
Długość nakładki podłokietnika	N	245			
Przesuw nakładek przód-tył	N2				
Kąt obrotu nakładki (obróć w jedną stronę jednego podł.)	Q				
Dodatkowa szerokość obróconej nakładki (z jednej strony)	Q2				
Przesuw podłokietników na boki (dla jednego podł.)	R2				
Średnica podstawy	S	680			
Średnica kółek	T	50			
Średnica podnóżka	V				
Wysokość podnóżka od podłoża	Z				
W opcji z wieszakiem do wymiaru C (głębokość całkowita)	X1				